



Kod produktu: 2310-K-MTM

Kod EAN: 5907772104262

d [mm]	50
D [mm]	110
B [mm]	40
nośność dynam. [N]	63700
nośność stat. [N]	20000
Waga [kg]	1,650

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
2310 K
2310-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2310 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2310 K to wersja z koszykiem, przeznaczona **do aplikacji wymagających stabilnej pracy przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych**. Konstrukcja z koszykiem zapewnia optymalną separację kulek, co minimalizuje tarcie, zmniejsza zużycie i wydłuża żywotność łożyska.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowa konfiguracja kulek** – równomierne przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych.
- **Koszyk** – zapewnia stabilne ułożenie kulek i zmniejsza tarcie wewnętrzne.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensacja niewspółosiowości wału względem obudowy.
- **Stal wysokiej jakości** – odporność na ścieranie i obciążenia dynamiczne.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i urządzeniach obrotowych,
- przekładniach mechanicznych i wałach napędowych,
- sprzęcie rolniczym, budowlanym oraz w maszynach górniczych,
- miejscach, gdzie wymagana jest trwałość przy dużych obciążeniach.

Zalety:

- **Konstrukcja z koszykiem** – redukuje tarcie i zwiększa trwałość.
- **Samonastawność** – kompensacja niewspółosiowości ułatwia montaż i eksploatację.
- **Dwurzędowa konfiguracja** – stabilność pracy przy obciążeniach promieniowych i osiowych.
- Uniwersalne zastosowanie w przemyśle ciężkim i lekkim.