



Kod produktu: 2315-MTM
Kod EAN: 5907772104460

d [mm]	75
D [mm]	160
B [mm]	55
nośność dynam. [N]	124000
nośność stat. [N]	43000
Waga [kg]	4,780

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe
Dwurzędowe 2315
2315-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2315

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2315 to precyzyjny **element toczy przeznaczony do przenoszenia znacznych obciążeń promieniowych i niewielkich osiowych** w obu kierunkach. Dzięki swojej wahlowej konstrukcji łożysko może kompensować niewspółosiowość wału i oprawy, zapewniając płynną oraz cichą pracę nawet przy drobnych odchyleniach

montażowych.

Cechy charakterystyczne:

- **Dwurzędowa budowa** - większa nośność i stabilność niż w łożyskach jednorzędowych.
- **Wewnętrzna bieżnia kulista** - umożliwia samonastawność i eliminuje naprężenia wynikające z niewspółosiowości.
- **Stal wysokiej jakości** - odporność na zużycie i długotrwałe obciążenia.
- **Niska emisja hałasu i wibracji** - gwarantuje cichą pracę w układach mechanicznych.

Zastosowanie:

- silnikach elektrycznych i generatorach,
- maszynach rolniczych i przemysłowych,
- układach transportowych i napędowych,
- sprzęcie budowlanym oraz pompach i przekładniach.

Zalety:

- Długotrwała, bezobsługowa praca.
 - Skuteczna kompensacja niewspółosiowości wału.
 - Odporność na duże obciążenia i zmienne warunki eksploatacji.
 - **Wszechstronność** - możliwość montażu w wielu typach maszyn i urządzeń.
-