



Kod produktu: 2313-K-MTM

Kod EAN: 5907772104415

d [mm]	65
D [mm]	140
B [mm]	48
nośność dynam. [N]	95600
nośność stat. [N]	32500
Waga [kg]	3,250

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe  
2313 K  
2313-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2313 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2313 K to **wersja samonastawna z wyprofilowaną bieżnią zewnętrzną**, dodatkowo wyposażona w specjalne uszczelnienia typu K, chroniące wnętrze łożyska przed zanieczyszczeniami i kurzem. Konstrukcja dwurzędowa pozwala na **przenoszenie dużych obciążeń** promieniowych i osiowych, a samonastawna bieżnia

zapewnia kompensację niewspółosiowości wału, wydłużając żywotność łożyska w trudnych warunkach pracy.

#### **Cechy konstrukcyjne:**

- **Dwurzędowa konfiguracja kulek** – wysoka nośność i stabilność pracy.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensacja niewspółosiowości wału.
- **Uszczelnienia typu K** – ochrona przed kurzem i zanieczyszczeniami.
- **Stal wysokiej jakości** – odporność na zużycie i obciążenia przemysłowe.

#### **Zastosowanie:**

- maszynach przemysłowych i produkcyjnych,
- urządzeniach transportowych i przekładniach,
- maszynach rolniczych i budowlanych,
- aplikacjach wymagających długotrwałej, niezawodnej pracy w trudnym środowisku.

#### **Zalety:**

- Ochrona przed zanieczyszczeniami dzięki uszczelnieniom K.
  - Wysoka trwałość i odporność na przeciążenia.
  - Stabilna i cicha praca w wymagających warunkach.
  - Redukcja zużycia i dłuższa żywotność dzięki samonastawnej bieżni.
-