



Kod produktu: 2315-K-MTM

Kod EAN: 5907772104453

d [mm]	75
D [mm]	160
B [mm]	55
nośność dynam. [N]	124000
nośność stat. [N]	43000
Waga [kg]	7,780

Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
2315 K
2315-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2315 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2315 K to precyzyjny element toczny **wyposażony w stożkowy otwór (1:12)**, który umożliwia łatwy montaż na tulei wciąganej lub bezpośrednio na wale stożkowym. Dzięki swojej konstrukcji łożysko zapewnia niezawodną pracę nawet w przypadku niewspółosiowości między wałem a oprawą.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowa budowa** – zwiększona nośność i trwałość.
- **Wewnętrzna bieżnia kulista** – kompensuje błędy osiowości i ułatwia montaż.
- **Stożkowy otwór (K)** – precyzyjne osadzenie i możliwość regulacji luzu wewnętrznego.
- **Wysokogatunkowa stal łożyskowa** – odporność na zużycie i wysokie obciążenia.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i rolniczych,
- napędach i przekładniach,
- silnikach elektrycznych i generatorach,
- pompach, wentylatorach oraz przenośnikach.

Zalety:

- Pewny montaż dzięki stożkowemu otworowi.
- **Samonastawność** – kompensacja niewspółosiowości wału i oprawy.
- Wysoka trwałość i niezawodność w trudnych warunkach.
- Stabilna, cicha praca przy dużych prędkościach obrotowych.