



Kod produktu: 2318-K-MTM

Kod EAN: 5907772104514

d [mm]	90
D [mm]	190
B [mm]	64
nośność dynam. [N]	153000
nośność stat. [N]	57000
Waga [kg]	7,750

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
2318 K
2318-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2318 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2318 K to precyzyjne **łożysko z otworem stożkowym (1:12)**, przeznaczone do pracy w układach, w których wymagana jest możliwość dokładnego ustawienia luzu promieniowego poprzez zastosowanie tulei wciąganej. Konstrukcja z podwójnym rzędem kulek i sferyczną bieżnią zewnętrzną zapewnia samonastawność łożyska,

kompensując błędy współosiowości oraz ugięcia wału.

Zalety łożyska 2318 K:

- **Regulowany montaż** – dzięki otworowi stożkowemu możliwe jest precyzyjne ustawienie luzu łożyska.
- **Samonastawność** – kompensacja niewspółosiowości wału i obudowy.
- Wysoka trwałość i odporność na wibracje.
- **Cicha i płynna praca** – idealne do zastosowań wymagających stabilnej pracy przy dużych prędkościach.
- Łatwa instalacja na tulei wciąganej, bez konieczności obróbki wału pod wymiar.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i pompach,
- napędach przenośników i przekładniach,
- silnikach elektrycznych,
- maszynach rolniczych i budowlanych,
- wentylatorach i urządzeniach transportowych.