



Kod produktu: 2319-K-MTM

Kod EAN: 5907772104538

d [mm]	95
D [mm]	200
B [mm]	67
nośność dynam. [N]	165000
nośność stat. [N]	64000
Waga [kg]	9,050

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe  
2319 K  
2319-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2319 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2319 K to precyzyjny **element toczy z otworem stożkowym (1:12)**, przeznaczony do montażu na tulei wciąganej lub bezpośrednio na stożkowym czopie wału. Dzięki swojej samonastawnej konstrukcji umożliwia kompensację niewspółosiowości pomiędzy wałem a oprawą, zapewniając stabilną i cichą pracę nawet przy dynamicznych

obciążeniach.

#### **Zalety łożyska 2319 K:**

- **Samonastawność** – kompensuje odchylenia osiowe i niewspółosiowość wału.
- **Wysoka nośność** – zdolność przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych.
- **Precyzyjne prowadzenie wału** – redukcja drgań i hałasu.
- **Elastyczny montaż** – możliwość użycia tulei wciąganej.
- **Trwałość i niezawodność** – odporność na zużycie w trudnych warunkach pracy.

#### **Zastosowanie:**

- silnikach elektrycznych i generatorach,
- przekładniach i napędach pasowych,
- maszynach rolniczych i budowlanych,
- urządzeniach wentylacyjnych i pompach,
- liniach transportowych i przenośnikach.