



Kod produktu: 22209-MBW33-MTM

Kod EAN: 5907772102534

d [mm]	45
D [mm]	85
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	77100
nośność stat. [N]	88000
Waga [kg]	0,56

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22209
MBW33
22209-MBW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22209 MBW33 - wytrzymałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca

Łożysko baryłkowe 22209 MBW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Gwarantuje płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Solidna konstrukcja MB i smarowanie W33

Oznaczenie MB wskazuje na mosiężny koszyk, który zapewnia wysoką stabilność, odporność na obciążenia i możliwość pracy przy wyższych prędkościach. W33 informuje o rowku i otworach smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia konserwację i wydłuża żywotność łożyska.

Kompensacja niewspółosiowości

Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co redukuje drgania, hałas i przedwczesne zużycie elementów współpracujących.

Odporność i długa żywotność

Łożysko 22209 MBW33 wykonane jest z wysokogatunkowej stali odpornej na zużycie i korozję, zapewniając długotrwałą, niezawodną eksploatację w różnych warunkach pracy.

Zastosowanie

Model 22209 MBW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i niezawodność działania.