Karta produktu: DS 400 mobile- przenośny rejestrartor danych z wyświetlaczem graficznym i ekranem dotykowym; czujniki wejścia: 1+2- analogowe



Kod produktu: 0500 4012 A

Wymiary [mm]	270 x 225 x 156 mm
Waga [kg]	2.2
Wejście	2 x 2 wejścia do cyfrowych lub analogowych sygnałów czujników
Interfejs	USB (standard), Ethernet (opcja)
Zasilanie	Wbudowane akumulatory Li-Ion ok. 8 godz. ciągłej pracy, czas ładowania: 4 godz
Rejestrator danych	100 milionów wartości pomiarowych czas start/stop, regulowane zakresy pomiarowe
Opcjonalne wejścia	do podłączenia czujników ciśnienia, temperatury, amperomierzy zaciskowych, innych czujników o sygnałach 4...20 mA 0 do 10 V, Pt100, Pt1000
Wyświetlacz	3,5"

Warianty produktu

Indeks	Cena
DS 400 mobile- przenośny rejestrartor danych z wyświetlaczem graficznym i ekranem dotykowym; czujniki wejścia: 1+2- analogowe 0500 4012 A	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Przenośny rejestrartor danych z wyświetlaczem graficznym i ekranem dotykowym DS 400 Mobile - wersja z 1+2 analogowymi czujnikami wejścia

DS 400 w wersji przenośnej to kompaktowe urządzenie pomiarowe, które dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu, może przez 8 godzin wykonywać zaawansowane prace związane z analizą sprężonego powietrza. Rejestrator analizuje, mierzy przepływ powietrza, energii oraz wykryw i wylicza nieszczelności.

DS 400 mobile rejestruje następujące parametry

- Przepływ
- Zawilgocenie/Punkt rosy
- Ciśnienie/Podciśnienie
- Temperatura
- Inne parametry poprzez czujniki innych producentów

Dlaczego DS 400 mobile jest doskonałym rozwiązaniem do pomiaru sprężonego powietrza?

- Oszczędność czasu i kosztów instalacji
- Czytelne rozmieszczenie danych: Bardzo łatwa obsługa poprzez 3.5” kolorowy ekran dotykowy
- Niezawodność: Zapis wszystkich wartości pomiarowych na karcie pamięci, łatwy odczyt poprzez USB
- Wszechstronność: Możliwość podłączenia i zasilania do 4 czujników/mierników w tym innych producentów
- Inteligentna analiza energii: Dzienna/tygodniowa/miesięczna ocena pracy, operacje matematyczne przy obliczeniach wewnętrznych, np. kluczowych parametrów pracy instalacji:

- kosztów wytworzenia m^3 powietrza w €
- kWh/m^3 wytworzonego powietrza
- przepływów poszczególnych linii wraz z podsumowaniem