Karta produktu: Elastyczny wysięgnik do wkrywania wycieków w miejscach trudno dostępnych (dł. 600 mm)

**Kod produktu: 0530 0105**



## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Elastyczny wysięgnik do wkrywania wycieków w miejscach trudno dostępnych (dł. 600 mm)**<br>**0530 0105** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Sonda giętka do wykrywania nieszczelności w miejscach trudnodostępnych**
Wykrywanie wycieków sprężonego powietrza i gazu może być wyzwaniem w zależności od dostępności elementów sieci. Dlatego firma CS Instruments oferuje unikalne akcesoria do detektorów nieszczelności LD 500/510, ułatwiające wykrywanie nieszczelności w trudnodostępnych miejscach.
**Giętka sonda, tzw. Gooseneck, przeznaczona jest do detekcji w sytuacjach, gdy rurociągi i pozostałe komponenty sieci, które mają być kontrolowane, fizycznie znajdują się blisko siebie lub są w trudnodostępnych miejscach.**
Czułość sondy została zmniejszona, aby redukować hałas. Dzięki temu idealnie nadaje się do ukierunkowanych, lokalnych testów komponentów sprężonego powietrza przy wysokim poziomie hałasu, na przykład w systemach wykorzystujących cylindry pneumatyczne i w zamkniętych miejscach dystrybucji sprężonego powietrza
.
Odległość kwantyfikacji → 0.05m

**Zastosowania sondy giętkiej:**

- Mała odległość od rury/elementu 0,05m
- Wyciek nie jest łatwo dostępny
- Hałas ultradźwiękowy od średniego do wysokiego
- Rury i elementy podlegające kontroli znajdują się w pobliżu