



Kod produktu: 22207-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102411

d [mm]	35
D [mm]	72
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	67300
nośność stat. [N]	73500
Waga [kg]	0,43

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Łożysko baryłkowe 22207  
CW33  
22207-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22207 CW33 - niezawodne i trwałe rozwiązanie do wymagających zastosowań

### Wysoka wydajność i nośność

Łożysko baryłkowe 22207 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu

kierunkach. Gwarantuje płynną i stabilną pracę maszyn, nawet przy dużych prędkościach i w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

### **Kompensacja niewspółosiowości**

Dzięki kulistej konstrukcji bieżni pierścienia zewnętrznego, łożysko 22207 CW33 automatycznie kompensuje niewspółosiowość wału, co ogranicza drgania i hałas oraz chroni elementy współpracujące przed zużyciem.

### **Trwałość i skuteczne smarowanie**

Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i wydłuża okres eksploatacji. Model CW33 wykonany jest z wysokiej jakości stali, odpornej na zużycie, korozję i wysoką temperaturę.

### **Długa żywotność i niezawodność**

Precyzyjna budowa i solidne materiały sprawiają, że łożysko baryłkowe 22207 CW33 doskonale sprawdza się w środowiskach o dużym obciążeniu, zapewniając długotrwałą, bezawaryjną pracę.

### **Zastosowanie**

Model 22207 CW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, napędach, przekładniach, silnikach, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność i trwałość.