



Kod produktu: 22207-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102411

d [mm]	35
D [mm]	72
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	67300
nośność stat. [N]	73500
Waga [kg]	0,43

Warianty produktu

Indeks**Cena**

Łożysko baryłkowe 22207
CW33
22207-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22207 CW33 - niezawodne i trwałe rozwiązanie do wymagających zastosowań

Wysoka wydajność i nośność

Łożysko baryłkowe 22207 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu

kierunkach. Gwarantuje płynną i stabilną pracę maszyn, nawet przy dużych prędkościach i w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Kompensacja niewspółosiowości

Dzięki kulistej konstrukcji bieżni pierścienia zewnętrznego, łożysko 22207 CW33 automatycznie kompensuje niewspółosiowość wału, co ogranicza drgania i hałas oraz chroni elementy współpracujące przed zużyciem.

Trwałość i skuteczne smarowanie

Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i wydłuża okres eksploatacji. Model CW33 wykonany jest z wysokiej jakości stali, odpornej na zużycie, korozję i wysoką temperaturę.

Długa żywotność i niezawodność

Precyzyjna budowa i solidne materiały sprawiają, że łożysko baryłkowe 22207 CW33 doskonale sprawdza się w środowiskach o dużym obciążeniu, zapewniając długotrwałą, bezawaryjną pracę.

Zastosowanie

Model 22207 CW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, napędach, przekładniach, silnikach, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność i trwałość.