



Kod produktu: 22209-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102503

d [mm]	45
D [mm]	85
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	77100
nośność stat. [N]	88000
Waga [kg]	0,56

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22209
CW33
22209-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22209 CW33 - trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca

Łożysko baryłkowe 22209 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Kompensacja niewspółosiowości

Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co zmniejsza drgania, hałas i przedwczesne zużycie elementów współpracujących.

Trwałość i łatwe smarowanie

Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia konserwację i wydłuża żywotność łożyska. Model CW33 wykonany jest z wysokiej jakości stali odpornej na zużycie i korozję.

Długa żywotność i niezawodność

Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, łożysko baryłkowe 22209 CW33 doskonale sprawdza się przy wysokich prędkościach i zmiennych obciążeniach, gwarantując długotrwałą, bezawaryjną eksploatację.

Zastosowanie

Model 22209 CW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość i niezawodność działania.