

Kod produktu: **22209-CW33-MTM**
Kod EAN: **5907772102503**


d [mm]	45
D [mm]	85
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	77100
nośność stat. [N]	88000
Waga [kg]	0,56

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22209 CW33 **22209-CW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22209 CW33 – trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22209 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Kompensacja niewspółosiowości
Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co zmniejsza drgania, hałas i przedwczesne zużycie elementów współpracujących.

Trwałość i łatwe smarowanie
Oznaczenie W33 wskazuje na rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia konserwację i wydłuża żywotność łożyska. Model CW33 wykonany jest z wysokiej jakości stali odpornej na zużycie i korozję.

Długa żywotność i niezawodność
Dzięki solidnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, łożysko baryłkowe 22209 CW33 doskonale sprawdza się przy wysokich prędkościach i zmiennych obciążeniach, gwarantując długotrwałą, bezawaryjną eksploatację.

Zastosowanie
Model 22209 CW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość i niezawodność działania.