



Kod produktu: 22216-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102855

d [mm]	80
D [mm]	140
B [mm]	33
nośność dynam. [N]	176000
nośność stat. [N]	228000
Waga [kg]	2,05

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22216
CW33
22216-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22216 CW33 - niezawodne rozwiązanie do wymagających zastosowań

Wysoka nośność i trwałość

Łożysko baryłkowe 22216 CW33 to wysokiej klasy element toczny, przeznaczony do przenoszenia dużych obciążeń

promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Dzięki swojej konstrukcji gwarantuje stabilną, cichą i płynną pracę nawet przy dużych prędkościach obrotowych i zmiennych warunkach eksploatacyjnych.

Precyzyjna konstrukcja i niezawodność działania

Dzięki zastosowaniu dwóch rzędów baryłek oraz kulistemu profilowi bieżni pierścienia zewnętrznego, łożysko automatycznie kompensuje niewspółosiowość wału, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń i drgań.

System smarowania W33

Oznaczenie W33 oznacza, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym. Umożliwia to efektywne doprowadzanie smaru, co zwiększa trwałość i niezawodność pracy, nawet w ciężkich warunkach przemysłowych.

Zalety łożyska 22216 CW33:

- wysoka odporność na obciążenia dynamiczne,
- samonastawna konstrukcja,
- cicha i płynna praca,
- możliwość pracy przy dużych prędkościach,
- łatwość konserwacji dzięki rowkowi smarującemu.

Zastosowanie

łożysko baryłkowe 22216 CW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, napędach, przekładniach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych oraz górnictwa. Idealne wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i odporność na obciążenia.