



Kod produktu: 22215-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102787

d [mm]	75
D [mm]	130
B [mm]	31
nośność dynam. [N]	158000
nośność stat. [N]	208000
Waga [kg]	1,65

Warianty produktu


Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22215
CW33
22215-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22215 CW33 - niezawodność, trwałość i wysoka wydajność

Wytrzymałość i stabilna praca

Łożysko baryłkowe 22215 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Samonastawna konstrukcja

Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co redukuje drgania, hałas oraz zużycie współpracujących elementów. To przekłada się na dłuższą żywotność całego układu.

Efektywne smarowanie - system W33

Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym. Ułatwia to doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy, co zwiększa trwałość oraz niezawodność łożyska.

Trwałość i odporność

Łożysko 22215 CW33 wykonane jest z wysokiej jakości stali łożyskowej, odpornej na zużycie, korozję i wysokie temperatury. Dzięki temu może pracować długo i bezawaryjnie w wymagających środowiskach.

Zastosowanie

Łożysko baryłkowe 22215 CW33 znajduje szerokie zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych - wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, precyzja i niezawodność działania.
