

Kod produktu: **22220-KMW33-MTM**
Kod EAN: **5907772103050**


d [mm]	100
D [mm]	180
B [mm]	46
nośność dynam. [N]	311000
nośność stat. [N]	415000
Waga [kg]	4,85

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22220 KMW33 22220-KMW33-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22220 KMW33 – trwałość i precyzja w pracy pod obciążeniem

Wysoka wytrzymałość i niezawodność
Łożysko baryłkowe 22220 KMW33 to nowoczesna konstrukcja przeznaczona do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Dzięki podwójnemu rządowi elementów tocznych gwarantuje stabilną pracę nawet w trudnych

warunkach przemysłowych, zapewniając długą żywotność układów mechanicznych.

Pierścień wewnętrzny stożkowy (K)
Zastosowanie stożkowego otworu umożliwia łatwy montaż i precyzyjną regulację luzu promieniowego. Taka konstrukcja poprawia osiowość i minimalizuje ryzyko niewłaściwego osadzenia łożyska na wale, co zwiększa niezawodność całego układu.

Ulepszone smarowanie – system W33
Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym. Umożliwia to efektywne doprowadzanie środka smarnego, co znacząco wydłuża okres eksploatacji i ogranicza ryzyko przegrzewania łożyska podczas pracy.

Najważniejsze zalety łożyska 22220 KMW33:

- duża nośność przy kompaktowych wymiarach,
- kompensacja niewspółosiowości wału,
- łatwy montaż dzięki stożkowemu otworowi,
- długotrwała praca dzięki skutecznemu smarowaniu,
- odporność na drgania i wstrząsy.

Zastosowanie
Łożyska baryłkowe 22220 KMW33 znajdują zastosowanie w ciężkich maszynach przemysłowych, silnikach, przekładniach, walcarkach, przenośnikach i urządzeniach energetycznych. To idealny wybór wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość, niezawodność i precyzja działania.