Karta produktu: Odpylacz z atestem ATEX V-DF 40 ATEX Z2-Z22 II3GD, jednostka ssąca - wentylator, zasilanie 400V / 50Hz, moc 4 kW - 5,5 HP, maks. przepływ 1500 | 2100 | 2700 m3/h, zbiornik 65 lt



Kod produktu: A1103

Warianty produktu

Indeks	Cena
Odpylacz z atestem ATEX V-DF 40 ATEX Z2-Z22 II3GD, jednostka ssąca - wentylator, zasilanie 400V / 50Hz, moc 4 kW - 5,5 HP, maks. przepływ 1500 | 2100 | 2700 m3/h, zbiornik 65 lt **A1103**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Odkurzacz z atestem ATEX V-DF 40 ATEX Z22 II3GD

Odkurzacz przemysłowy DF 40 jest przeznaczony do zastosowania w przypadku nawet najbardziej specyficznych wymagań. Wyposażony jest w wentylator z wirnikiem wstecznym, który pozwala na wysoką przepustowość powietrza i podciśnienia. Może pracować jako urządzenie wolnostojące lub podłączony bezpośrednio do obrabiarek. Umożliwia zbieranie aluminium, wiórów metalowych i wszelkiego rodzaju pyłów.

Jednostka ssąca

Podciśnienie wytwarzane jest przez dmuchawę produkcji włoskiej gwarantującą najlepszą wydajność i utrzymanie odpowiedniego poziomu ssania.

Filtr

Filtrację zapewnia zastosowanie filtra poliestrowego klasy M, typu Star. Konstrukcja ta umożliwia zachowanie przepływu powietrza nawet gdy filtr jest zanieczyszczony*. Materiał tekstylny, z którego wykonany jest filtr należy do kategorii M (BIA / EN 60335-2-69), co oznacza zdolność zatrzymywania cząstek o rozmiarze do 1 mikrona i przekłada się na skuteczną ochronę silników i bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu urządzenia.

*Dla zapewnienia prawidłowej pracy odkurzacza należy systematycznie czyścić filtr

Zbiornik

Zebrany materiał trafia do wytrzymałego zbiornika ze stali. W tylnej części odkurzacza umieszczony jest metalowy uchwyt

pozwalający na opuszczenie zbiornika. Podstawa wyposażona jest w 4 solidne koła zwrotne przemysłowej jakości sprawiają, że urządzenie bardzo łatwe jest przemieszczać. Każde kółko jest odpowiednio wzmocnione, co gwarantuje zachowanie stabilności ruchu również przy pełnym zbiorniku.