

Kod produktu: **22214-CW33-MTM**
Kod EAN: **5907772102763**


d [mm]	70
D [mm]	125
B [mm]	31
nośność dynam. [N]	148000
nośność stat. [N]	186000
Waga [kg]	1,55

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22214 CW33 **22214-CW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22214 CW33 – trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22214 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Zapewnia płynną, cichą i stabilną pracę maszyn, nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Konstrukcja samonastawna
Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co redukuje drgania, hałas oraz zużycie współpracujących elementów.

Efektywne smarowanie – system W33
Oznaczenie W33 informuje o obecności rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy. Dzięki temu łożysko zachowuje wysoką trwałość i niezawodność.

Trwałość i odporność na obciążenia
Łożysko 22214 CW33 wykonane jest z wysokiej jakości stali odpornej na zużycie, korozję i wysokie temperatury, co zapewnia długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22214 CW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, maszynach przemysłowych, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.