



Kod produktu: 22312-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772103357

d [mm]	60
D [mm]	130
B [mm]	46
nośność dynam. [N]	235000
nośność stat. [N]	280000
Waga [kg]	2,95

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22312  
CW33  
22312-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22312 CW33 - wysoka nośność i niezawodna praca

#### Solidna konstrukcja i wytrzymałość

Łożysko baryłkowe 22312 CW33 to dwurzędowe łożysko baryłkowe, przystosowane do pracy z dużymi obciążeniami promieniowymi i osiowymi w obu kierunkach. Konstrukcja łożyska zapewnia stabilną, płynną i cichą pracę, nawet w trudnych

warunkach przemysłowych.

### **Oznaczenie C - standardowy luz wewnętrzny**

Litera C w oznaczeniu oznacza standardowy luz wewnętrzny, który umożliwia prawidłową pracę łożyska w typowych zastosowaniach przemysłowych bez dodatkowej regulacji.

### **System smarowania W33**

Oznaczenie W33 wskazuje, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, co umożliwia efektywne doprowadzanie smaru podczas pracy. Rozwiązanie to wydłuża żywotność łożyska i zapewnia jego niezawodność w układach napędowych.

### **Najważniejsze zalety łożyska 22312 CW33:**

- wysoka nośność promieniowa i osiowa,
- kompensacja niewspółosiowości wału dzięki kulistemu profilowi bieżni,
- stabilna i cicha praca w trudnych warunkach,
- efektywne smarowanie systemem W33,
- długa żywotność i odporność na przeciążenia.

### **Łożysko baryłkowe 22312 CW33 znajduje zastosowanie w:**

- maszynach przemysłowych i walcarkach,
- przekładniach i napędach,
- silnikach elektrycznych i generatorach,
- turbinach, pompach oraz urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność, trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne.