

Kod produktu: 22212-CW33-MTM
Kod EAN: 5907772102671


d [mm]	60
D [mm]	110
B [mm]	28
nośność dynam. [N]	122000
nośność stat. [N]	146000
Waga [kg]	1,10

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22212 CW33 **22212-CW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22212 CW33 – wytrzymałość i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22212 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia cichą, płynną i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach

przemysłowych.

Konstrukcja samonastawna
Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co zmniejsza drgania, hałas oraz zużycie współpracujących elementów.

Efektywne smarowanie – oznaczenie W33
Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy. Dzięki temu łożysko zachowuje wysoką trwałość i niezawodność.

Trwałość i odporność na obciążenia
Łożysko 22212 CW33 wykonane jest z wysokiej jakości stali odpornej na zużycie, korozję i wysokie temperatury, co zapewnia długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.

Zastosowanie
Łożysko baryłkowe 22212 CW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, maszynach przemysłowych, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.