



Kod produktu: 22212-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102671

d [mm]	60
D [mm]	110
B [mm]	28
nośność dynam. [N]	122000
nośność stat. [N]	146000
Waga [kg]	1,10

## Warianty produktu

**Indeks****Cena**

Łożysko baryłkowe 22212  
CW33  
22212-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22212 CW33 - wytrzymałość i niezawodność

#### Wysoka nośność i stabilna praca

Łożysko baryłkowe 22212 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia cichą, płynną i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach

przemysłowych.

#### **Konstrukcja samonastawna**

Kulisty profil bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co zmniejsza drgania, hałas oraz zużycie współpracujących elementów.

#### **Efektywne smarowanie - oznaczenie W33**

Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka i otworów smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i utrzymanie optymalnych warunków pracy. Dzięki temu łożysko zachowuje wysoką trwałość i niezawodność.

#### **Trwałość i odporność na obciążenia**

łożysko 22212 CW33 wykonane jest z wysokiej jakości stali odpornej na zużycie, korozję i wysokie temperatury, co zapewnia długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.

#### **Zastosowanie**

łożysko baryłkowe 22212 CW33 znajduje zastosowanie w przekładniach, napędach, maszynach przemysłowych, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych - wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość, precyzja i niezawodność działania.