



Kod produktu: 22208-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102442

d [mm]	40
D [mm]	80
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	73600
nośność stat. [N]	81500
Waga [kg]	0,52

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko baryłkowe 22208
CW33
22208-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22208 CW33 - trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i płynna praca

Łożysko baryłkowe 22208 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę maszyn, nawet w wymagających warunkach

przemysłowych.

Automatyczna kompensacja niewspółosiowości

Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku samoczynnie wyrównywać niewspółosiowość wału, co zmniejsza drgania, hałas i zużycie elementów współpracujących.

Trwałość i efektywne smarowanie

Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka smarującego oraz otworów do doprowadzania smaru, co ułatwia konserwację i wydłuża żywotność łożyska. Model CW33 wykonany jest z wysokogatunkowej stali odpornej na zużycie, korozję i wysoką temperaturę.

Stabilność i długa żywotność

Precyzyjne wykonanie oraz solidna konstrukcja sprawiają, że łożysko baryłkowe 22208 CW33 doskonale sprawdza się przy wysokich prędkościach i zmiennych obciążeniach, gwarantując długą, bezawaryjną eksploatację.

Zastosowanie

Model 22208 CW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, napędach, przekładniach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i wysoka trwałość.