



Kod produktu: 22208-CW33-MTM

Kod EAN: 5907772102442

|                    |       |
|--------------------|-------|
| d [mm]             | 40    |
| D [mm]             | 80    |
| B [mm]             | 23    |
| nośność dynam. [N] | 73600 |
| nośność stat. [N]  | 81500 |
| Waga [kg]          | 0,52  |

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Łożysko baryłkowe 22208  
CW33  
22208-CW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22208 CW33 - trwałość, precyzja i niezawodność

#### Wysoka nośność i płynna praca

Łożysko baryłkowe 22208 CW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia stabilną, cichą i płynną pracę maszyn, nawet w wymagających warunkach

przemysłowych.

### **Automatyczna kompensacja niewspółosiowości**

Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku samoczynnie wyrównywać niewspółosiowość wału, co zmniejsza drgania, hałas i zużycie elementów współpracujących.

### **Trwałość i efektywne smarowanie**

Oznaczenie W33 wskazuje na obecność rowka smarującego oraz otworów do doprowadzania smaru, co ułatwia konserwację i wydłuża żywotność łożyska. Model CW33 wykonany jest z wysokogatunkowej stali odpornej na zużycie, korozję i wysoką temperaturę.

### **Stabilność i długa żywotność**

Precyzyjne wykonanie oraz solidna konstrukcja sprawiają, że łożysko baryłkowe 22208 CW33 doskonale sprawdza się przy wysokich prędkościach i zmiennych obciążeniach, gwarantując długą, bezawaryjną eksploatację.

### **Zastosowanie**

Model 22208 CW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, napędach, przekładniach, silnikach elektrycznych, urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i wysoka trwałość.