



Kod produktu: M280BL-001

Zasilanie [V]	230
Moc [kW]	1,1
Max. podciśnienie [mmH2O]	2250
Max. przepływ powietrza [m3/h]	215
Wlot ssący [mm]	80
Poj. zbiornika [l]	80
Poziom hałasu [dB(A)]	76
Filtr podstawowy	Torba
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	8000-420
Klasa filtra	Poliester ANT M
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	8000-420
Wymiary [cm]	51x59x116h
Waga [kg]	40

#### Opcje:

- Inne zasilania i częstotliwości dostępne na życzenie

## Warianty produktu

### Indeks

280BL Z22 - bezszczotkowy odkurzacz przemysłowy z atestem Atex Z22, z zestawem akcesoriów O 40 M280BL-001

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy z certyfikacją **ATEX 22 280 BL**

**Jednostka ssąca** odkurzacza przemysłowego 280 BL składa się z:

- Silnika bezszczotkowego,
- Filtrów, które chronią silnik odkurzacza przemysłowego.

Brak zawartości związków węglowych umożliwia oczyszczanie pomieszczeń, w których istnieje ryzyko wybuchu.

#### Filtry:

Urządzenie wyposażone jest w **podwójny zestaw filtrujący**. Zestaw do odpadów mokrych ma pływak, który automatycznie blokuje urządzenie po całkowitym napełnieniu zbiornika.

Filtr polipropylenowy chroni elementy silnika oraz wąż spustowy do usuwania zebranych płynów. Zestaw do odpadów suchych składa się z antystatycznego filtra poliestrowego z systemem samoczyszczenia. Dzięki elementowi elastycznemu, filtr jest automatycznie otrząsany z pyłów po każdym wyłączeniu urządzenia.

**Wskaźnik ciśnienia** pozwala na kontrolę stanu filtra i informuje użytkownika, kiedy należy go oczyścić.

#### Zbiornik:

Zbiornik jest umieszczony na kółkach, które umożliwiają bardzo łatwe pozbycie się zebranych zanieczyszczeń w odkurzacz przemysłowym. Zbiornik zrobiono ze stali nierdzewnej AISI304.

Do zrzucania odpadów płynnych służy wąż spustowy umieszczony z tyłu urządzenia.