

# Karta produktu: 145BL Z22 - bezszczotkowy odkurzacz przemysłowy z atestem Atex Z22, z zestawem akcesoriów O 40, 1 silnik



Kod produktu: M145BL-001

Zasilanie [V]	230
Moc [kW]	1,1
Max. podciśnienie [mmH2O]	2250
Max. przepływ powietrza [m3/h]	215
Wlot ssący [mm]	80
Poj. zbiornika [l]	45
Poziom hałasu [dB(A)]	74
Filtr podstawowy	STAR
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	20 000 - 420
Klasa filtra	Poliester ANT M
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	108
System czyszczenia filtra	Ręczny
Wymiary [cm]	58x63x130h
Waga [kg]	55

## Warianty produktu

### Indeks

**145BL Z22 - bezszczotkowy odkurzacz przemysłowy z atestem Atex Z22, z zestawem akcesoriów O 40, 1 silnik**  
**M145BL-001**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.  
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy z certyfikacją **ATEX 22 145 BL**

### Jednostka ssąca:

Głowica odkurzacza przemysłowego 145 BL skrywa w sobie silnik bezszczotkowy. Konstrukcja jednostki ssącej (brak związków węglowych) umożliwia odsysanie odpadów także w strefie zagrożonej wybuchem. Chroniony przez filtry silnik uruchamiany jest za pomocą przełącznika znajdującego się na głowicy.

### Filtr:

Filtr można czyścić za pomocą mechanizmu ręcznego do otrząsania. Funkcja ta pozwala na zachowanie skuteczności ssania, a zbierane odpady nie są emitowane na zewnątrz odkurzacza przemysłowego.

Komora filtracyjna zawiera filtr antystatyczny z poliestru z dużą powierzchnią filtrującą. Poliesterowy filtr antystatyczny o dużej powierzchni filtrującej umieszczony jest w komorze filtracyjnej. Wysoki poziom filtracji zabezpiecza odkurzacz przed przedostawaniem się nawet najmniejszych pyłów, zaś sam filtr ma dużą odporność na zapychanie.

### Zbiornik:

Wessane elementy kolekcjonowane są w upuszczanym zbiorniku; materiał - stal nierdzewna AISI304.

**Komora odkurzacza może być wykonana ze stali nierdzewnej - na zamówienie klienta.**