Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22209 MW33



Kod produktu: 22209-MW33-MTM
Kod EAN: 5907772102541


d [mm]	45
D [mm]	85
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	77100
nośność stat. [N]	88000
Waga [kg]	0,56

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22209 MW33 **22209-MW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22209 MW33 – trwałość, precyzja i niezawodność

Wysoka nośność i stabilna praca
Łożysko baryłkowe 22209 MW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Gwarantuje płynną, cichą i stabilną pracę maszyn nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Solidna konstrukcja M i smarowanie W33
Oznaczenie M wskazuje na mosiężny koszyk, który zapewnia wysoką stabilność i odporność na obciążenia oraz wysokie prędkości. W33 informuje o rowku i otworach smarujących w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia doprowadzanie smaru i wydłuża żywotność łożyska.

Kompensacja niewspółosiowości
Kulista konstrukcja pierścienia zewnętrznego umożliwia automatyczne wyrównywanie niewspółosiowości wału, co redukuje drgania, hałas i zużycie elementów współpracujących.

Odporność i długa żywotność
Łożysko 22209 MW33 wykonane jest z wysokiej jakości stali odpornej na zużycie i korozję, zapewniając długotrwałą, bezawaryjną eksploatację w różnych warunkach pracy.

Zastosowanie
Model 22209 MW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, napędach, silnikach elektrycznych oraz urządzeniach transportowych i energetycznych – wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka trwałość i niezawodność działania.