



Kod produktu: **M280WD-001**

Zasilanie [V]	230 - 50 1~
Moc [kW]	2,3
Ochrona elektryczna [IP]	-
Max. podciśnienie [mmH2O]	2500
Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O]	-
Max. przepływ powietrza [m3/h]	360
Wlot ssący [mm]	80
Poj. zbiornika [l]	80
Poziom hałasu [dB(A)]	76
Filtr podstawowy	Bag
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	8.000 - 420
Klasa filtra	Nylon + Polyester - L
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	-
System czyszczenia filtra	-
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	-
Wymiary [cm]	53x59x106h
Waga [kg]	40

Warianty produktu

Indeks

Cena

MTL 280 WD - odkurzacz do odpadów mokrych/suchych z zestawem akcesoriów O 40
M280WD-001

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy **M 280 WD** zasilany jest **dwoma silnikami z by-passami** wyposażonymi dodatkowo w szczotki węglowe. Zapobiegają one potencjalnemu przegrzaniu silnika poprzez szybkie chłodzenie. Silniki umieszczone są wewnątrz wytrzymałej obudowy plastikowej, która posiada dodatkowo wbudowane panele dźwiękochłonne.

Aluminiowy wlot ssący o średnicy 80 mm jest kompatybilny z przewodami o wymiarach od 80 do 40 mm.

Filtr:

Zestaw przeciwpyłowy składa się z podwójnego filtra workowego zawierającego:

- **Poliestrowy filtr wewnętrzny** zapewniający wysoki stopień filtracji (kat. L - 3 mikrony)
- **Nylonowy filtr zewnętrzny** chroniący filtr główny przed przetarciem lub przecięciem przez odpady.

Urządzenie wyposażone jest w mechanizm otrząsający filtr z pyłu przy każdym wyłączeniu odkurzacza.

Zbiornik:

Zestaw do zbierania cieczy posiada pływak chroniący silnik przed potencjalnymi uszkodzeniami, które mogą wywołać ciecz, pianę oraz materiał stały. Filtr nylonowy zapobiega zatrzymaniu przepływu lub dostaniu się piany do silnika.

80 litrowy zbiornik jest **łatwy do opróżnienia** poprzez elastyczny wąż spustowy.