# Karta produktu: MTL 280 WXP - odkurzacz do odpadów mokrych/suchych z zestawem akcesoriów O 40, z pompą zanurzeniową, możliwością opróżniania w trybie ciągłym oraz zbiornikiem ze stali nierdzewnej



**Kod produktu: M280WDP-001**

| | |
|---|---|
| Zasilanie [V] | 230 - 50 1~ |
| Moc [kW] | 2,3 |
| Max. podciśnienie [mmH2O] | 2500 |
| Max. przepływ powietrza [m3/h] | 360 |
| Wlot ssący [mm] | 80 |
| Poj. zbiornika [l] | 80 |
| Poziom hałasu [dB(A)] | 76 |
| Filtr podstawowy | Bag |
| Powierzchnia filtra [cm2-mm] | |
| System czyszczenia filtra | Pompa zanurzeniowa (100 l/min) |
| Wymiary [cm] | 56x60x107h |
| Waga [kg] | 50 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **MTL 280 WXP - odkurzacz do odpadów mokrych/suchych z zestawem akcesoriów O 40, z pompą zanurzeniową, możliwością opróżniania w trybie ciągłym oraz zbiornikiem ze stali nierdzewnej**<br>**M280WDP-001** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**M280 WXP** to kompaktowy odkurzacz przemysłowy przeznaczony do szybkiej zbiórki i utylizacji odpadów płynnych. W odkurzaczu wbudowana jest pompa elektryczna, która umożliwia szybkie wsysanie i automatyczny spust płynów. Odlewany z aluminium kanał wlotowy o średnicy 50 mm obsługuje węże o średnicach od 50 do 40 mm.

Rama wykonana jest **w całości ze stali nierdzewnej AISI 304** i porusza się na dwóch kółkach obrotowych, gdzie jedno z nich jest wyposażone w hamulec.

**Urządzenie zasilane jest przez następujące podzespoły:**

- Dwa silniki, wśród nich 2x bypass posiadający szczotki węglowe,
- Układ stałego chłodzenia silnika.

Silniki umieszczone są wewnątrz wytrzymałej głowicy stalowej zamkniętej dźwiękochłonną pokrywą wykonaną z ABS.

**Zbiornik:**

Płyny trafiają najpierw do zbiornika ze stali nierdzewnej (pojemność – 80 l.). Po jego napełnieniu, mechaniczne urządzenie pływakowe zatrzymuje zasysanie cieczy, a znajdująca się wewnątrz zbiornika mocna pompa zanurzeniowa pozwala na jego szybkie opróżnienie. Po zakończeniu procedury spustowej, zbiornik jest praktycznie pusty, a pompa zatrzymuje się automatycznie. Istnieje również możliwość ręcznego opróżnienia zbiornika przez elastyczny wąż spustowy.

**Zestaw akcesoriów o średnicy 50 mm dostarczany jest wraz z odkurzaczem.**