Karta produktu: M450 LP - odkurzacz przemysłowy do zanieczyszczeń drobnych



Kod produktu: M450SLP-001

Zasilanie [V]	230 - 50 1~
Moc [kW]	3,45
Max. podciśnienie [mmH2O]	2500
Max. przepływ powietrza [m3/h]	540
Wlot ssący [mm]	80
Poziom hałasu [dB(A)]	76
Filtr podstawowy	Star
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	30.000 - 500
Klasa filtra	Poliester - ANT M
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	180
System czyszczenia filtra	Manualny
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	25.000/H14
Wymiary [cm]	73x66x155h
Waga [kg]	70

- pojemność zbiornika: Endless Bag 20 m

Warianty produktu

Indeks	Cena
M450 LP - odkurzacz przemysłowy do zanieczyszczeń drobnych M450SLP-001	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Jednostka ssąca:

Podciśnienie dostarczają **trzy silniki z by-passami.** Jednostka ssąca dodatkowo posiada szczotki karbonowe, które są sterowane poprzez niezależne przełączniki, umieszczone w wytrzymałej obudowie ze stali. **M 450 LP gwarantuje komfort i bezpieczeństwo** pracy za sprawą tłumienia hałasu za pomocą maty dźwiękochłonnej we wnętrzu obudowy. Dodatkowo konstrukcja odkurzacza przemysłowego kieruje powietrze wylotowe na podłoże, przez co pyły nie są wzniecane wokół stanowiska pracy. Panel kontrolny ma trzy niezależne przełączniki oraz wskaźnik podciśnienia, który przedwcześnie pozwala wykryć możliwość zapchania filtra.

Filtr:

Umieszczony wewnątrz komory ochronnej wykonanej ze stali filtr kieszeniowy (materiał: poliester) posiada powierzchnię wynoszącą 30.000 cm2. Oprócz tego ma wysoką skuteczność filtracji wynoszącą aż 3 mikrony.
Filtr może być otrzepany z zanieczyszczeń poprzez mechanizm otrząsania. Ten sposób czyszczenia filtra wpływa na skuteczność odsysania odkurzacza M 450 LP, jak i pozwala na dłuższe działanie urządzenia. Aluminiowy wlot ssący o średnicy Ø80 znajduje się z przodu obudowy odkurzacza przemysłowego.

Zbiornik:

Worek Longopac (długość: 20 metrów) zbiera cały wessany materiał. Odpady mogą być łatwo usunięte poprzez wymianę worka.

Urządzenie znajduje się na ramie ze stali, która jak wszystkie elementy metalowe odkurzacza przemysłowego – została zabezpieczona żywicą epoksydową. Transport umożliwiają kółka, gdzie jedna para jest jednokierunkowa, a druga skrętna. Na jednym kółku znajduje się hamulec.