Karta produktu: MBF10 - przemysłowy odkurzacz stacjonarny



**Kod produktu: MBF10-001**

| | |
|---|---|
| Zasilanie [V] | 400 |
| Moc [kW] | 0,95 |
| Ochrona elektryczna [IP] | 65 |
| Max. podciśnienie [mmH2O] | 2200 |
| Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O] | 1800 |
| Max. przepływ powietrza [m3/h] | 150 |
| Wlot ssący [mm] | 50 |
| Poj. zbiornika [l] | 15 |
| Poziom hałasu [dB(A)] | 70 |
| Filtr podstawowy | Torba |
| Powierzchnia filtra [cm2-mm] | 2.000 - 280 |
| Klasa filtra | Poliester - M PTFE |
| Wymiary [cm] | 71x33x58h |
| Waga [kg] | 35 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **MBF10 - przemysłowy odkurzacz stacjonarny**<br>**MBF10-001** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

**Trójfazowy stacjonarny odkurzacz przemysłowy MBF 10**

**Jednostka ssąca:**

Turbina z dmuchawą bocznokanałową stanowi jednostkę ssącą w stacjonarnym odkurzaczu przemysłowym MBF 10. Wirnik umieszczony jest bezpośrednio na wałku silnika, dzięki czemu zbędny jest układ przeniesienia napędu, a osiągane prędkości obrotowe wynoszą 2850 obr/min. Rozwiązanie takie idealnie nadaje się do częstego zatrzymywania i wznawiania pracy pod dużym obciążeniem. Odkurzacz przemysłowy MBF 10 jest cichy, niezawodny, a co najważniejsze - kompletnie bezobsługowe. Silnik posiada klasę ochrony IP 55.

**Filtr i zbiornik na odpady:**

Wszystkie modele serii MBF posiadają ręczny system otrząsania filtra pozwalający go łatwo i skuteczne wyczyścić. Powierzchnia filtrowania poliestrowego filtra kieszeniowego wynosi 2000 cm2 i zapewnia wysoką skuteczność filtrowania klasy L (3 mikrony).

Na żądanie dostępne są filtry specjalistyczne (do wysokich temperatur, pyłów miałkich, teflonowe).

Odłączalny 15 litrowy zbiornik na odpady ze stali nierdzewnej umożliwia łatwe usunięcie zebranego materiału.

Wlot ssący wyposażony jest w wewnętrzny deflektor i przyłącze o średnicy 50 mm. Dostępne są też redukcje o przekroju 50 mm, 38 mm i 32 mm. Rama wykonana jest z krytej żywicą stali i może być opcjonalnie umieszczona na kółkach.