

Kod produktu: **MBFV10-001**



## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>MBFV 10 - przemysłowy odkurzacz stacjonarny</b> <b>MBFV10-001</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Trójfazowy stacjonarny odkurzacz przemysłowy MBFV 10

#### Jednostka ssąca

Jednostkę ssącą stanowi dmuchawa bocznokanałowa z turbiną oraz wirnik umieszczony bezpośrednio na wałku. Rozwiązanie to powoduje, że układ przeniesienia napędu jest zbędny, zaś odkurzacz osiąga prędkości obrotowe na poziomie 2850 obr/min.

Model stacjonarnego odkurzacza przemysłowego MBFV 10 powstał z myślą o firmach przemysłowych, gdzie wymagane jest urządzenie bezobsługowe do intensywnej pracy przy jednoczesnym zachowaniu stałej, wysokiej wydajności. Dodatkowo silnik w MBFV 10 wyróżnia się klasą ochrony **IP 55**.

W odkurzaczu zamontowano dodatkowo filtr dyfuzyjny na wylocie powietrza. Zmniejsza on hałas, który powstaje przy pracy silnika oraz osłabia siłę uderzenia powietrza wydechowego.

#### Filtr i zbiornik na odpady

Filtry przeznaczone do modeli stacjonarnych odkurzaczy przemysłowych MBFV mają zaimplementowany system otrząsania filtra, który czyści filtr z pyłu i innych niepożądanych substancji. Łączna powierzchnia filtrowania wynosi 8000 cm<sup>2</sup>. Filtr poliestrowy typu kieszeniowego jest bardzo skuteczny - posiada klasę L (3 mikrony). Wlot ssący o średnicy 50 mm ma możliwość redukcji do 33 i 73 mm.

25 litrowy zbiornik jest odłączalny, co znacząco ułatwia opróżnianie odpadów z odkurzacza przemysłowego. Wszystkie elementy znajdują się zamontowane na stalowej ramie pokrytej żywicą.

Pod stacjonarne odkurzacze serii MBF i MBFV udostępniamy dodatkowe opcje na życzenie klienta. Między innymi:

- Filtry przeznaczone pod specyficzny typ odpadu (np. pył mialki) czy pod trudne warunki pracy (jak np. wysoka temperatura wessanych zanieczyszczeń),
- Do ułatwienia przenoszenia odkurzacza, do ramy odkurzacza przemysłowego mogą być domontowane kółka.

