



Kod produktu: 2308-MTM  
Kod EAN: 5907772104217

d [mm]	40
D [mm]	90
B [mm]	33
nośność dynam. [N]	54000
nośność stat. [N]	16000
Waga [kg]	0,930

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe  
Dwurzędowe 2308  
2308-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2308

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2308 to wytrzymałe łożysko samonastawne, które **zapewnia stabilną pracę przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych**. Jego konstrukcja umożliwia kompensację niewspółosiowości wału i obudowy, co sprawia, że jest niezastąpione w wymagających aplikacjach przemysłowych.

### Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowy układ kulek** – równomierne rozłożenie obciążeń dla zwiększonej trwałości.
- **Kulista bieżnia zewnętrzna** – samonastawność łożyska, kompensująca błędy montażowe.
- **Wytrzymała stal łożyskowa** – odporność na ścieranie, wysokie temperatury i obciążenia dynamiczne.
- **Otwór cylindryczny** – standardowy montaż bez tulei wciąganej.

### Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i liniach produkcyjnych,
- wentylatorach i pompach przemysłowych,
- maszynach rolniczych, dźwigach i urządzeniach transportowych,
- przekładniach i silnikach elektrycznych.

### Zalety:

- **Samonastawność** – kompensacja niewspółosiowości dla płynnej pracy.
- Wysoka nośność i odporność na obciążenia dynamiczne.
- Niska emisja hałasu i stabilna praca w trudnych warunkach.
- Uniwersalny montaż w różnych aplikacjach przemysłowych.