



Kod produktu: 2308-MTM
Kod EAN: 5907772104217

d [mm]	40
D [mm]	90
B [mm]	33
nośność dynam. [N]	54000
nośność stat. [N]	16000
Waga [kg]	0,930

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe
Dwurzędowe 2308
2308-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2308

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2308 to wytrzymałe łożysko samonastawne, które **zapewnia stabilną pracę przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych**. Jego konstrukcja umożliwia kompensację niewspółosiowości wału i obudowy, co sprawia, że jest niezastąpione w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowy układ kulek** – równomierne rozłożenie obciążeń dla zwiększonej trwałości.
- **Kulista bieżnia zewnętrzna** – samonastawność łożyska, kompensująca błędy montażowe.
- **Wytrzymała stal łożyskowa** – odporność na ścieranie, wysokie temperatury i obciążenia dynamiczne.
- **Otwór cylindryczny** – standardowy montaż bez tulei wciąganej.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i liniach produkcyjnych,
- wentylatorach i pompach przemysłowych,
- maszynach rolniczych, dźwigach i urządzeniach transportowych,
- przekładniach i silnikach elektrycznych.

Zalety:

- **Samonastawność** – kompensacja niewspółosiowości dla płynnej pracy.
- Wysoka nośność i odporność na obciążenia dynamiczne.
- Niska emisja hałasu i stabilna praca w trudnych warunkach.
- Uniwersalny montaż w różnych aplikacjach przemysłowych.