



Kod produktu: TS400-001

Zasilanie [V]	400 - 50 3~
Moc [kW]	4
Ochrona elektryczna [IP]	65
Max. podciśnienie [mmH2O]	3200/ 2600
Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O]	-
Max. przepływ powietrza [m3/h]	420
Wlot ssący [mm]	80
Poj. zbiornika [l]	100
Poziom hałasu [dB(A)]	72
Filtr podstawowy	Star
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	30.000 - 500
Klasa filtra	Polyester - L
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	140
System czyszczenia filtra	Manualny
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	26.000/H14
Wymiary [cm]	66x118x145h
Waga [kg]	137

## Warianty produktu

### Indeks

### Cena

**TS 400 - trójfazowy odkurzacz przemysłowy do zbierania pyłów, materiałów suchych i cieczy, z zestawem akcesoriów O 50 TS400-001**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Odkurzacz przemysłowy TS 400 - do cieczy, pyłów i materiałów suchych

Podciśnienie w odkurzaczu przemysłowym TS 400 generowane jest przez **wbudowaną dmuchawę bocznokanałową**. Urządzenie jest całkowicie bezobsługowe, przez co może być automatycznie zdadne do ciągłej pracy. Odkurzacz przemysłowy TS 400 jest bezpieczny w użytkowaniu przemysłowym. Jednym z elementów odpowiadającym za bezpieczeństwo w pracy jest wyłącznik bezpieczeństwa. Odcina ono zasilanie urządzenia, gdy system wykryje przegrzanie. Siła ssania jest kontrolowana przez wskaźnik podciśnienia.

**Filtr znajduje się w komorze odkurzacza przemysłowego.** Jest ona stalowa i mieści w sobie filtr wykonany z poliestru, który jest antystatyczny. Cechy dodatkowe:

- Powierzchnia filtra: 30.000 cm<sup>2</sup>
- Skuteczność filtracji - 1 mikron (klasa M),
- Manualny system otrząsania filtra.

Odpady trafiają do upuszczanego **zbiornika z zamontowanymi kołami** (100 litrów pojemności) z możliwością umieszczenia go bezpośrednio w jednorazowych standardowych workach na odpady lub specjalnych szczelnych workach na materiał toksyczny lub niebezpieczny. Zbiornik obsługuje zarówno jednorazowe standardowe worki, jak i jej szczelne odpowiedniki przeznaczone do zbierania toksycznych i niebezpiecznych elementów.

**TS 400 posiada uziemienie.** Wszystkie elementy zostały zamontowane na bardzo wytrzymałej ramie ze stali pokrytej żywicą epoksydową. Zaimplementowane pod odkurzaczem kółka antystatyczne posiadają hamulec.