

Karta produktu: TS HD 125 EX1/2D - odkurzacz przemysłowy z atestem ATEX sterfa 20 wewn. i strefy 21-22 zewn., z dmuchawą bocznokanałową



Kod produktu: TSHD125EX1/2D-001



Warianty produktu

Indeks	Cena
TS HD 125 EX1/2D - odkurzacz przemysłowy z atestem ATEX sterfa 20 wewn. i strefy 21-22 zewn., z dmuchawą bocznokanałową TSHD125EX1/2D-001	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy TS HD 125 EX1 2D

Jednostka ssąca

Odkurzacz przemysłowy TS HD 125 EX1 2D wyróżnia się wieloma funkcjami, które ułatwiają oczyszczanie powierzchni z zanieczyszczeń. Jego konstrukcja umożliwia pracę w trybie ciągłym (nawet przez kilkaset godzin podczas jednego uruchomienia) oraz bezobsługowym. Dodatkowe elementy takie, jak termiczny wyłącznik bezpieczeństwa czy ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa chronią silnik przed przegrzewaniem się. Jednostka ssąca składa się z kolei z dmuchawy bocznokanałowej oraz wiatraka, który jest na wale silnika.

Odkurzacz przemysłowy TS HD 125 EX1 2D jest łatwy w obsłudze – cały panel kontrolny składa się z włącznika o klasie ochrony IP55, awaryjnego przycisku stop oraz wskaźnika podciśnienia, która informuje o wcześniejszym zapchaniu filtra.

Filtr

Powierzchnia filtracji w modelu TS HD 125 EX1 2D wynosi 70.000 cm². Jest ona tak duża dzięki filtrowi, który jest wykonany z poliestru i ma dodatkowo wszyte kieszenie, które powiększają powierzchnię filtracji. Pył i ciała stałe mogą być jednocześnie odsysane bez konieczności wymiany i wyjmowania filtra dzięki temu, że wlot ssący położony jest poniżej filtra. Zebrany materiał jest dodatkowo filtrowany przez filtr bezpieczeństwa, który chroni silnik przed uszkodzeniami wynikającymi z zapylenia, oraz przez cyklon, który separuje filtr od substancji ciekłych i stałych – kierując je wprost do zbiornika.

Zbiornik

Całość trafia do pojemnego zbiornika (pojemność wynosi 160 litrów), który dzięki kółkom i łatwości odłączenia od odkurzacza, zebrany materiał można zutylizować w bardzo łatwy sposób. Urządzenie zamontowano na ramie wykonanej z bardzo wytrzymałej stali. Odkurzacz przemysłowy TS HD 125 EX1 2D można przenosić dzięki skrętnym kółkom. Urządzenie można zatrzymać dzięki hamulcowi, który jest wbudowany w jedno kółko. Elementy, które są wykonane z

metal, dodatkowo pokryto żywicą epoksydową.

Aksesoria

Odkurzacz posiada dodatkowo uchwyty, które umożliwiają podniesienie przez wózek widłowy lub dźwig.