



Kod produktu: 2308-K-MTM

Kod EAN: 5907772104200

d [mm]	40
D [mm]	90
B [mm]	33
nośność dynam. [N]	54000
nośność stat. [N]	16000
Waga [kg]	0,930

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe
2308 K
2308-K-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2308 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2308 K to wysokiej jakości łożysko samonastawne, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Konstrukcja dwurzędowa umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych, a bieżnia zewnętrzna samonastawna kompensuje niewspółosiowość wału i obudowy, zapewniając płynne działanie i długą

żywołność.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowy układ kulek** – równomierny rozkład sił dla większej trwałości.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensacja niewspółosiowości montażowej.
- **Wysokogatunkowa stal** – odporność na ścieranie i duże obciążenia dynamiczne.
- **Konstrukcja K** – przeznaczona do aplikacji wymagających stabilności przy obciążeniach osiowych i promieniowych.

Zastosowanie:

- maszyn przemysłowych i urządzeń transportowych,
- przekładni mechanicznych i systemów napędowych,
- maszyn rolniczych i budowlanych,
- aplikacji wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w trudnych warunkach.

Zalety:

- **Samonastawność** – kompensuje błędy montażowe.
 - **Wysoka wytrzymałość** – odporność na obciążenia promieniowe i osiowe.
 - Niezawodność w trudnych warunkach – konstrukcja odporna na wstrząsy i drgania.
 - **Długowieczność** – ograniczona potrzeba konserwacji, dłuższa żywotność łożyska.
-