



Kod produktu: XCOLLECTOR3BP-001

Zasilanie [V]	230
Moc [kW]	3,45
Max. podciśnienie [mmH2O]	2500
Max. przepływ powietrza [m3/h]	540
Wlot ssący [mm]	80
Poziom hałasu [dB(A)]	76
Filtr podstawowy	Cartridge
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	57 000
Klasa filtra	Poliester M PTFE
Obciążenie powietrza na filtrze [m3/m2xh]	95
System czyszczenia filtra	Pneumatyczny
Wymiary [cm]	65x91x190h / 164h
Waga [kg]	140

Warianty produktu

Indeks

XCOLLECTOR 3BP LP - odkurzacz przemysłowy do zanieczyszczeń drobnych, z kompresorem
XCOLLECTOR3BP-001

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Jednostka ssąca:

Jednostka ssąca składa się z **trzech silników posiadających by-passy oraz szczotki węglowe**, którymi można sterować poprzez niezależne przełączniki. Całość znajduje się w wytrzymałej obudowie ze stali. Głowica silnika w celu redukcji hałasu - wyłożona jest matą dźwiękochłonną. Konstrukcja odkurzacza kieruje powietrze wylotową na dół, dzięki czemu pobliskie obszary środowiska pracy nie ulegną zapyleniu.

Na panel kontrolny składają się **trzy niezależne przełączniki oraz wskaźnik podciśnienia**, który informuje o możliwości zapchania filtra. Po bokach obudowy zamontowano dwa uchwyty, które ułatwiają wymianę i kontrolę filtra.

Filtr:

Poliestrowy filtr kieszeniowy z wysoką skutecznością filtracji (3 mikrony) ma powierzchnię filtracji wynoszącą 57.000 cm² XCOLLECTOR 3BP może skutecznie usuwać odpady przez długi czas za sprawą możliwości ręcznego oczyszczenia filtra przez mechanizm otrząsania.

Wlot ssący (materiał: aluminium) ma 80 mm średnicy.

Zbiornik:

Pyły i inne odpady trafiają do worka Longopac o długości 20 m z możliwością łatwej utylizacji. Stalowa rama pokryta żywicą epoksydową jest elementem, na którym zamontowano odkurzacz przemysłowy XCOLLECTOR 3BP. Całość porusza się za pomocą kółek (dwóch skrętnych i dwóch jednokierunkowych - jedno z nich posiada hamulec).