



Kod produktu: **2312-K-MTM**

Kod EAN: **5907772104378**

d [mm]	<b>60</b>
D [mm]	<b>130</b>
B [mm]	<b>46</b>
nośność dynam. [N]	<b>87100</b>
nośność stat. [N]	<b>28500</b>
Waga [kg]	<b>2,600</b>

## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2312 K</b> <b>2312-K-MTM</b>	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2312 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2312 K to wzmocniona wersja łożyska 2312, wyposażona w kaptur ochronny K, który skutecznie **chroni elementy wewnętrzne przed kurzem, zabrudzeniami i wilgocią**. Konstrukcja dwurzędowa umożliwia przenoszenie wysokich obciążeń promieniowych i osiowych, a samonastawna bieżnia zewnętrzna pozwala na kompensację niewspółosiowości wału, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyska w zastosowaniach przemysłowych.

#### Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowa konfiguracja kulek** – równomierny rozkład sił i wysoka nośność.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensuje niewspółosiowość wału i redukuje zużycie.
- **Kaptur ochronny K** – zabezpiecza łożysko przed pyłem, zabrudzeniami i wilgocią.
- **Stal wysokiej jakości** – odporna na odkształcenia i zużycie w trudnych warunkach.

#### Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i przekładniach narażonych na zabrudzenia,
- urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona łożyska,
- maszynach budowlanych i rolniczych, działających w trudnym środowisku,
- wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, niezawodność i długotrwała praca przy obciążeniach promieniowych i osiowych.

#### Zalety:

- Wyższa ochrona dzięki kapturowi K przed zanieczyszczeniami i wilgocią.
- Stabilna i cicha praca przy dużych obciążeniach.
- Wydłużona żywotność w trudnych warunkach przemysłowych.
- Łatwy montaż dzięki samonastawnej bieżni zewnętrznej.