



▪ Moc	0,75	kW
▪ Zasilanie	400/ 50 3~	Volt/Hz
▪ Ochrona elektryczna	55	IP
▪ Maks. podciśnienie	180	mm H ₂ O
▪ Przepływ powietrza	1000	m ³ /h
▪ Filtr	Poliestrowy, STAR	-
▪ Wydajność filtra	L CAT BIA	-
▪ Pow. filtra / średnica	20000 / 420	cm ² /mm
▪ System czyszczenia filtra	ręczny	-
▪ Średnica wlotu ssącego	100	mm
▪ Pojemność zbiornika	45	lt
▪ Poziom hałasu	70	dB(A)
▪ Wymiary	58 x 63 x 180h	cm
▪ Waga	60	kg

Opis techniczny

Odpylacz F420 wyposażony jest w wysokowydajną jednostkę ssącą pozwalającą osiągnąć bardzo wysoki poziom wydajności i szybko zebrać znaczne ilości lekkich pyłów unoszących się w przestrzeni roboczej. Ręczny system czyszczenia pozwala czyścić filtr często i skutecznie, co ma wpływ na przedłużenie jego żywotności przy utrzymaniu wysokiej wydajności pracy całego urządzenia.

Zasysany materiał zebrany jest w zbiorniku umieszczonym na kółkach (pojemność 45 litrów), dzięki czemu usuwanie odpadów jest łatwe i bezpieczne, również z możliwością zebrania go bezpośrednio do worków z tworzywa.

Odpylacz umieszczony jest na wytrzymałej ramie stalowej o dwu obrotowych kółkach, z których jedno zaopatrzone jest w hamulec i posiada koszyk na akcesoria; wszystkie elementy metalowe powleczone są żywicą epoksydową.

Opcje

KOD	OPIS
M	Filtr klasy M do drobnego pyłu
ANT M	Antystatyczny filtr klasy M
X	Zbiornik na odpady ze stali nierdzewnej AISI304
MT	Uziemienie