

CB16-1 - Bezolejowa pompa próżniowa (kompresor łopatkowy)



▪ Wydajność	16 m ³ /h
▪ Zasilanie	220-240 / 50-60 V/Hz
▪ Moc (1~/3~)	0,75 / 0,75 kW
▪ Max. nadciśnienie	1 bar 10 ⁵ Pa
▪ Poziom hałas	63 dB(A)
▪ Ø wlotu pompy	½" G / ½" G Ø
▪ Waga (1~/3~)	29,5 / 29 kg

OPIS PRODUKTU

Kompresory CB.16-1 wyposażone są w:

- Ochronny filtr wlotowy.

Ta linia produktowa posiada przemysłową konstrukcję typu monoblok z wirnikiem umieszczonym bezpośrednio na wałku silnika, co oznacza, że urządzenia są wyjątkowo kompaktowe i niezawodne. Umieszczony z tyłu potężnej mocy wentylator odśrodkowy gwarantuje odpowiednie chłodzenie kompresora.

OSTRZEŻENIE: Celem uniknięcia uszkodzenia kompresora lub silnika, zaleca się zastosowanie zaworu ciśnieniowego o charakterystyce dobranej zgodnie z tabelą do maksymalnej wartości ciśnienia przewidzianego dla urządzenia.