

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 501-L-H

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą otworową Lavalą 3.4 N / 1/4" wewn. / cynk / wydłużony spust

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	4 mm
▪ Siła odmuchu	3,4 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	17 m3/h
▪ Poziom hałasu	78 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	1/4 BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	cynk
▪ Waga	0,150 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	13 Nm ³ /h
▪ redukcja hałasu	17 dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

Bezpieczny pistolet SILVENT 501-L-H z wydłużonym spustem, wyposażony w cynkową dyszę Lavalą nowej generacji. Centralny otwór Lavalą otaczają szczeliny i otwory wytwarzające cichy warstwowy strumień powietrza o dużej sile. Pistolet ten jest szczególnie przydatny do czyszczenia dużych powierzchni, nadaje się również do ogólnego zastosowania w operacjach czyszczenia maszyn i ich części. Ożebrowanie na dyszy zapobiega bezpośredniemu kontaktowi dyszy ze skórą. Pistolet jest dostępny również w wersji z krótkim spustem (model 501- L). Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

SILVENT®