

# KARTA KATALOGOWA

## SILVENT 008 L

BEZPIECZNY PISTOLET z dyszą otworową Lavalą 2.9 N / 1/4" wewn. / cynk



▪ Zastępuje otwartą rurkę	4 mm
▪ Siła odmuchu	2,9 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	15,2 m3/h
▪ Poziom hałasu	77,5 dB(A)
▪ Strumień powietrza	skoncentrowany
▪ Przyłącze	1/4" BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	cynk
▪ Waga	0,213 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	15 Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu	17 dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

### Opis

SILVENT 008 L: wyposażony w cynkową dyszę Lavalą nowej generacji. Centralny otwór Lavalą otaczają szczeliny i otwory wytwarzające cichy, warstwowy strumień powietrza o dużej sile. Pistolet ten jest szczególnie przydatny do oczyszczania dużych powierzchni, nadaje się również do ogólnego zastosowania w operacjach czyszczenia maszyn i ich części. Ożebrowanie na dyszy zapobiega bezpośredniemu kontaktowi dyszy ze skórą. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem.