

SC.140 IE3

SC.140 IE3 - Bezolejowa pompa próżniowa (pompa łopatkowa)



▪ Wydajność	130 m ³ /h
▪ Zasilanie	IE3 230/400V / 50Hz V/Hz
▪ Moc (3~)	4 kW
▪ Max. próżnia końcowa	120 mbar
▪ Poziom hałasu	76 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. Otoczenia 20°)	80 ÷ 83 °C
▪ Ø wlotu pompy	1-1/2" G /... Ø
▪ Waga (3~)	95 kg

OPIS PRODUKTU

Pompy SC.140 wyposażone są w:

- Ochronny filtr wlotowy
- Tłumik wylotowy

Ta linia produktowa posiada wirnik umieszczony na wałku na dwu łożyskach, a połączenie z silnikiem jest elastyczne. Potężnej mocy wentylator zainstalowany pomiędzy obudową kompresora, a silnikiem zapewnia optymalny poziom chłodzenia, a wytrzymała i zarazem kompaktowa obudowa pozwala znacznie ograniczyć poziom generowanego hałasu.

ZASTOSOWANIE

w maszynach napętlających i uszczelniających, przy pakowaniu i przetwórstwie żywności, przy produkcji pojemników PET. W przemyśle drzewnym; w kamieniarstwie i obróbce produktów szklanych wykorzystywane są przy przenoszeniu produktów.

UWAGA: Pompa dostępna również bez silnika.