

Charakterystyka

Tuleja z kołnierzem węża ze stopu aluminium lub stali.

Stosowana zamiennie z gwintowanym kołnierzem obudowy tłumika (jedynym wyjątkiem jest kołnierz na rys.4).

Kołnierze MP 1, MP 2, MP 9 zamontowane są na odpowiednich gwintowanych tulejach.

Wymiary (MP)

model	DN	ØD	G	H	I	L	M	R	S	rys.	waga [kg]
MP1	15	21	G 1/2"	100	-	85	-	-	-	4	0,10
MP2	20	27	G 3/4"	100	-	85	-	-	-	4	0,12
MP3	25	32	-	35	54,5	25	-	6,5	-	1	0,06
MP4	32	42	-	35	75	25	-	6,5	-	1	0,07
MP4V	32	42	-	35	64	25	-	6,5	-	1	0,07
MP5V	40	48	-	35	75	25	-	6,5	-	1	0,10
MP6	50	60	-	35	85	25	-	6,5	-	1	0,12
MP8	80	88	-	45	120	32	-	6,5	-	2	0,24
MP9	100	114	G 4"	100	-	80	-	-	-	4	0,88
MP10	125	140	-	62	210	52	-	17	-	2	2,40
MP10G	125	-	G 5"	62	210	-	35	17	10	3	2,40

