

LC.25 IE2

LC.25 IE2 - Olejowa pompa próżniowa (uszczelniana olejem)



▪ Wydajność	25 m ³ /h
▪ Zasilanie	IE2 230-400V / 50-60Hz V/Hz
▪ Moc (1~/3~)	0,75 / 0,75 kW
▪ Max. próżnia końcowa	0,5 mbar - hPa
▪ Poziom hałasu	57 dB(A)
▪ Temp. robocza pracy (dla temp. otoczenia 20 °C)	80÷85 °C
▪ Ø wlotu pompy	1/2" G / 1/2" G Ø
▪ Waga (1~/3~)	26 / 25 kg
▪ Tolerancja pary	0,7 kg/h

OPIS PRODUKTU

Pompa LC.25 wyposażona jest w:

- Zawór odcinający olej
- Odkraplacz wylotowy
- Automatyczny pływakowy zawór odzysku oleju
- Regulowane mocowanie wlotu
- Mocowanie z amortyzacją
- Termo-zabezpieczenie (tylko na 1~).

Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu, prosty system kontroli i uzupełniania oleju, prostota konserwacji to główne cechy charakteryzujące tę linię produktów. System spustowy i rekuperacji wyposażony jest w obejście, co w połączeniu z nowym typem pływakowych zaworów odzysku oleju gwarantują brak oparów oleju na wyjściu. Ponadto, pompa wyposażona jest w system zabezpieczający instalację pneumatyczną przed zanieczyszczeniem strumieniem odwrotnym w przypadku nagłej przerwy w działaniu urządzenia. Wersja standardowa przeznaczona jest do stałego wytwarzania podciśnienia o wartości od 400 do 0,5 mbar (bezwzgl.).

ZASTOSOWANIE

Podciśnieniowe maszyny pakujące; podciśnieniowe maszyny odlewnicze do metali szlachetnych; stomatologia; grafika i papiernictwo; maszyny CNC do obróbki marmuru i szkła; podciśnieniowe urządzenia transportowe; wyposażenie warsztatu.