

KARTA KATALOGOWA

SILVENT 4010 SF

BAZOOKA POWIETRZNA z uchwytem bezpieczeństwa 30 N / 3/4"
wewn. / stal nierdzewna / z regulacją

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	14 mm
▪ Siła odmuchu	30,0 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	216 m3/h
▪ Poziom hałasu	99 dB(A)
▪ Strumień powietrza	rozproszony
▪ Przyłącze	3/4" BSP
▪ Typ przyłącza	wewn.
▪ Materiał	stal nierdz.
▪ Waga	1,090 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	147 Nm ³ /h
▪ redukcja hałasu*	20 dB(A)

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

SILVENT 4010-SF to połączenie trzech cech – mocno skoncentrowanej siły odmuchu, łatwego w obsłudze zaworu i niskiego poziomu hałasu. Aerodynamiczne szczeliny umożliwiają optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu hałasu na poziomie najniższym z możliwych. Wyposażony jest w regulację siły odmuchu. Mechanizm wspomagający obsługę zaworu umożliwia bezproblemowe sterowanie jedną ręką. Uchwyt bezpieczeństwa powoduje zamknięcie zaworu w przypadku wypuszczenia pistoletu z ręki. Odpowiedni do zastosowań, w których zawsze wymaga się pełnej siły odmuchu. Produkt w pełni zgodny z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa OSHA i wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Maszynowej w zakresie ograniczeń poziomu hałasu. Objęty patentem..

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

SILVENT 

✉ vervo@vervo.pl
🌐 www.vervo.pl

☎ + 48 042 252 55 55
📍 ul. Duńska 1, 91-204 Łódź

NIP: 732-18-12-834 • KRS nr 0000156867
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN
GIOŚ: E0017751WBW