

## KARTA KATALOGOWA

SILVENT 500 R 250

Bezpieczny pistolet 4.0 N / G 1/4" wewn. / EPDM / L = 250 mm (10")

**Vervo**  
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	5 mm
▪ Siła odmuchu	4,0 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	22,6 m3/h
▪ Poziom hałasu	81,1 dB(A)
▪ Strumień powietrza	lawała
▪ Przyłącze	G 1/4"
▪ Typ przyłącza	wewn./żeńskie
▪ Materiał	EPDM.
▪ Waga	0,159 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	24 (51%) Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu*	18 (71%) dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

### Opis

SILVENT 500-R-250 to bezpieczny pistolet odmuchowy będący częścią nowej linii urządzeń "SILVENT SOFT™" przeznaczonych do zastosowań, gdzie niedopuszczalne jest zarysowanie sprzętu i produktów. Dysza jest powleczona gumą EPDM, co pozwala znacznie ograniczyć ryzyko powstania zarysowań na powierzchni narzędzi. Opatentowana przez Silvent technologia Lavalą oferuje wyjątkowe połączenie wysokiej siły odmuchu i ochrony przed zarysowaniami. Urządzenie jest w pełni zgodne z Dyrektywą Maszynową UE w zakresie poziomu hałasu i spełnia normy bezpieczeństwa OSHA. Technologia objęta patentem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

**SILVENT**®