

KARTA KATALOGOWA

M 280 WD AIR 2V

Odkurzacz przemysłowy zasilany powietrzem do zastosowań mokrych i suchych

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Ciśnienie robocze	6	bar
▪ Średnica przewodu zasilającego	10	mm
▪ Wymagana podaż powietrza	3000	lt/min
▪ Maks. przepływ powietrza*	300	m³/h
▪ Maks. podciśnienie**	4180	mm H ₂ O
▪ Pojemność zbiornika	80	lt
▪ Filtr do zanieczyszczeń suchych	Nylon + Poliester, Workowy	-
▪ Powierzchnia filtra do zanieczyszczeń suchych	8000	cm²
▪ Filtr do zanieczyszczeń mokrych	Polipropylenowy, Workowy	-
▪ Powierzchnia filtra do zanieczyszczeń mokrych	8000	cm²
▪ Wydajność filtracji	L/G>3 mikron	-
▪ Średnica wlotu ssącego	80	mm
▪ Poziom hałasu	73	dB(A)
▪ Wymiary	53 x 66 x 108	cm
▪ Waga	33	kg

*Przy wlocie w pełni otwartym
**Przy wlocie w pełni zamkniętym

Jednostka ssąca

Urządzenie zasilane jest przez 2 potężne jednostki ssące z turbiną Venturiego (niewykorzystującą żadnych elementów elektrycznych ani mechanicznych), która znajduje się wewnątrz wytrzymałej obudowy stalowej. Panel kontrolny zawiera wskaźnik ciśnienia (umożliwiający kontrolę ciśnienia powietrza zasilającego) oraz wskaźnik podciśnienia (pozwalający na wczesne wykrycie zapchania filtra). Dwa uchwyty rozmieszczone na bokach ułatwiają zdjęcie pokrywy silnika, w celu sprawdzenia i ewentualnej wymiany filtra.

Filtr

Zestaw przeciwpływowy stanowi wysokowydajny filtr workowy (klasa L, 3 mikrony) wewnątrz pokryty poliestrem. Urządzenie wyposażone jest w mechanizm otrząsający filtr, co poprawia jego wydajność i żywotność. Zestaw do zbierania cieczy składa się z pływak, który zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem cieczami, pianą lub materiałem stałym; filtr nylonowy zapobiega zatrzymaniu przepływu lub dostaniu się piany do silnika.

Zbiornik na odpady

Ciecze zbierane są w zbiorniku zaopatrzonego w pływak chroniący silnik przed uszkodzeniem cieczami, pianą lub materiałem stałym. Zbiornik o poj. 80 l można łatwo opróżnić za pomocą elastycznego węża spustowego. Odkurzacz umocowany jest na wytrzymałej ramie stalowej pokrytej żywicą epoksydową, poruszającej się na 4 kółkach - 2 jednokierunkowych i 2 skrętnych, z których jedno wyposażone jest w hamulec.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

KARTA KATALOGOWA

M 280 WD AIR 2V

Odkurzacz przemysłowy zasilany powietrzem do zastosowań mokrych i suchych



Opcje

Kod	Opis
X	Zbiornik na odpady ze stali nierdzewnej AISI304
XXX	Zbiornik na odpady oraz komora filtra ze stali nierdzewnej AISI304
MT	Uziemienie

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.