

KARTA KATALOGOWA

SILVENT CD

BEZPIECZNY TŁUMIK centralny $\phi 16$ (5/8") końcówka węża / PP

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Poziom hałas	76	dB(A)
▪ Przyłącze	$\phi 20/16$	BSP
▪ Materiał	PP	
▪ Waga	0,310	kg
▪ Wymiary	$\phi 150 \times 110$	mm
▪ Max. temp.	70	°C
▪ Max. ciśnienie robocze	0,2	MPa

KORZYŚCI

- redukcja hałasu* **34 (43%) dB(A)**

* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

Opis

Tłumik centralny CD służy do tłumienia hałasu na wylocie jednego dużego zaworu, jak również może być stosowany w funkcji tłumika wspólnego dla kilku mniejszych zaworów.. Wymiary tłumika umożliwiają tłumienie strumienia powietrza z jednego zaworu 1/2 cala lub z kilku mniejszych w rozmiarze 1/4 cala. Tłumik dostępny jest również w wersji z naczyniem na olej skutecznie oddzielającą olej.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

SILVENT 