

## KARTA KATALOGOWA

### SILVENT 753-L-H

Pistolet do ciężkich zastosowań - 10.6 N / G 1/2" wewn. /  
stal nierdzewna / Extended Trigger

**Vervo**  
POWIETRZE W PROCESACH



▪ Zastępuje otwartą rurkę	8 mm
▪ Siła odmuchu	10,6 N
▪ Zużycie spręż. powietrza	60,0 m3/h
▪ Poziom hałasu	91,0 dB(A)
▪ Strumień powietrza	lawała
▪ Przyłącze	G 1/2"
▪ Typ przyłącza	wewn./żeńskie
▪ Materiał	stal nierdz.
▪ Waga	0,496 kg
▪ Max. temp.	70 °C
▪ Max. ciśnienie robocze	1,0 MPa

#### KORZYŚCI

▪ oszczędność spręż. powietrza	58 (49%) Nm <sup>3</sup> /h
▪ redukcja hałasu*	17 (69%) dB(A)

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

#### Opis

SILVENT 753 L-H to odmiana dyszy 757-L przeznaczona do zastosowań nie wymagających znacznej siły odmuchu. Siła odmuchu dyszy wynosi 10.6 N (2.3 lbs), co stanowi wartość ok. 3 krotnie wyższą niż w przypadku tradycyjnej dyszy odmuchowej.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.

**SILVENT**®

✉ [vervo@vervo.pl](mailto:vervo@vervo.pl)  
🌐 [www.vervo.pl](http://www.vervo.pl)

☎ + 48 042 252 55 55  
📍 ul. Duńska 1, 91-204 Łódź

NIP: 732-18-12-834 • KRS nr 0000156867  
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN  
GIOŚ: E0017751WBW